



・付属のフランジを使用した場合の参考図

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・第三種接地工事を必ず行って下さい。不備があると感電の原因となります。
- ・表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源を使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- ・この器具は、耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付ないでください。早期に、錆・腐食などが生じ火災・感電・落下の原因となります。
- ・火気の近くでは使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・この器具は防雨型器具です。
- ・周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- ・調光不可

7					特記事項 本体色：黒色（B） 色温度：5700K 全光束：5600Lm Ra：85 寿命40,000時間 ケーブル：1.5m付 ※100V入力時：消費電力 50W/0.50A	型番		
6						EOT-TS-50/57B		
5	ケーブルコード	2PNCT 0.75mm ² ×3	1	1.5M（白・黒・緑）		V:W数	100/200V：50W	
4	フーム	ALP	1	塗装仕上げ		器具重量	1.5kg(1.75kg) <small>(※フランジ 使用時)</small>	
3	LED		1式	ソルレシコン	入力電圧	100/200V		
2	保護シート	強化ガラス	1	マット仕上	作成日	承認	検印	
1	本体	ADC	1	塗装仕上げ			作成	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	2019.07.4		H K	H K
					株式会社エコテック			